



Hoja: Fabricada en terciado de pino de 3 mm. Doble contacto.

Interior: Panal de abeja celulósico.

Marco: 1) Chapa Nº 18; 20; 22 ó 24 con aplicación de antióxido.

2) Madera pino finger.

3) Aluminio color blanco.

Cerradura: Paleta simple.

Bisagras: Pomelas escuadra 3 tornillos (en marco de aluminio muro 0,07 m. simple contacto con bisagra tipo reversible).

Protección: Bolsa de nylon.

Medidas nominales: Ancho: 0,60 m; 0,70 m; 0,80 m. ó 0,90 m.

Alto: 2,00 m.

Espesor: 0,043 m.

Muros: 0,07 m; 0,10 m. ó 0,15 m.

Medidas exteriores de marco:

Ancho: 0,65 m; 0,75 m; 0,89 m. ó 0,95 m.

Alto: 2,04 m.

Muros: 0,07 m; 0,12 m. ó 0,17 m. (en marco de chapa ó aluminio).

Línea Standard	Línea Económica
- Terciado homogéneo en color y tonos.	- Diferencia de tonos del color del terciado.
- Lijado uniforme en ambas caras.	- Restos de resina en su superficie.
- Limitada presencia de nudos.	- Presencia de nudos.
	- Preferentemente para pintar.
	- Bisagra tipo italiana Oh13.